

APOSTO QUE SEU
REPOSITÓRIO
TÁ PESANDO A TOA
POR ISSO...



Porque você esqueceu de configurar o `.gitignore` ...

Muita gente comita a pasta
`node_modules` ou arquivos
temporários e nem percebe.

O resultado é
repositório inchado,
clone demorado,
pipelines mais lentas e
maior risco de conflitos.



@fabricioveronez

O QUE É O **.gitignore**?

É um arquivo que diz pro Git:
**"Esses arquivos aqui você
finge que nem viu."**

Serve para
evitar que arquivos
desnecessários entrem
no controle de versão.

@fabricioveronez



POR EXEMPLO:



```
bash
# .gitignore
node_modules
.env
dist
```

Com isso, o Git **ignora** essas **pastas e arquivos automaticamente**. Eles nem aparecem no **git status**.

@fabricioveronez

POR QUE NÃO VERSIONAR O **node_modules** ?

- Pode ter **milhares de arquivos** desnecessários.
- Aumenta o tamanho do repositório sem necessidade.
- As dependências já estão definidas no **package.json** .

@fabricioveronez



E SE PRECISAR DELAS PRA RODAR O CÓDIGO?

Simples:

rode `npm install` ou `yarn install`
e tudo será recriado com segurança.



@fabricioveronez



Quer aprender mais
sobre Git na prática, do jeito
que o mercado exige?

Então, você precisa conhecer a
Formação DevOps Pro



Saiba mais aqui na legenda!

@fabricioveronez