

9

COMANDOS MAIS
UTILIZADOS NO:

DOCKER



1 COMANDO

`docker run`

Utilizado para criar e iniciar um container

...

```
docker run hello-world
```

executa um container que vai imprimir uma mensagem de boas-vindas



2 COMANDO

`docker pull`

Aplicado para baixar uma imagem Docker do Docker Hub ou de outro registro

...

```
docker pull ubuntu
```

baixa a imagem mais recente do Ubuntu



3 COMANDO

`docker build`

...

`docker build`

constrói uma imagem Docker
a partir de um Dockerfile

4 COMANDO

`docker ps`

...

`docker ps`

lista dos containers ativos

`docker ps -a`

lista todos os containers,
incluindo os parados

5 COMANDO

`docker stop`

...

usamos `docker stop`
`<container_id ou nome>` para
parar um container em execução

6 COMANDO

`docker rm`

...

usamos `docker rm` para
remover um ou + containers.
É importante que o container
esteja parado antes de
remover

7 COMANDO

`docker rmi`

...

usamos `docker rmi` seguindo do ID da imagem para remover uma imagem local

8 COMANDO

`docker images`

...

o comando `docker images` é utilizado para gerenciar imagens Docker

9 COMANDO

docker compose up -d

...

Por fim, `docker compose up -d` sobe serviços definidos no `docker-compose.yml` sem travar o terminal

E VOCÊ, QUAIS
COMANDOS
DOCKER MAIS
UTILIZA?

Compartilhe nos comentários!